

Der Volkswagen LT.



Technische Daten und Ausstattungen.




Kastenwagen




Hochraum-Kastenwagen




Kombi



Hochraum-Kombi



Bus



Hochraum-Bus



Pritschenwagen



Tieflader




Doppelkabine



Tieflader
mit Doppelkabine



Fahrgestell
mit Fahrerhaus



Fahrgestell
mit Doppelkabine

Wichtige Ausstattungsdetails

Für alle Modelle

Außenausstattung

Einfarbige Lackierung

Zugöse vorn (LT 28/31/35)

Zugöse hinter

Abschließkopplung in Stoßdämpfer vorn (LT 40/45/50/55)

Haltgen-Haarnetscheinwerfer (nur LT Fahrzeugsoll)

Zwei große konvexe Außenspiegel auf Bügel

Hubzockel (LT 28/31)

Abdeckung für Rad- und Naben vorn (LT 35/40/45/50/55)

Scharnier-Craußengriffe

Abschließbarer Tankcockel

Unterlegkeile (LT 40/45/50/55)

Rückfahrscheinwerfer

Fahrerhaus

Kunstleder- und Stoffzüge

Kunststoffinnenteil

Trittstufe im Einstieg Fahrerhaus

Ladeboden und Einstieg mit Gummimatte ausgelegt

Einzelstühle für Fahrer und Beifahrer

Fahrersitz und Lehne wie Pritschenboden

Höhenverstellbarer Fahrersitz (LT 40/45/50/55)

Automatische Sicherheitsgurte für Fahrer- und Beifahrer (LT 28)

Befestigungspunkte für nachträglichen Einbau von Sicherheitsgurten

Sicherheitskranz aus Kunststoffschäumen

Blendfreie Abdeckung für Armaturentafel

Kleinablage in Armaturentafel

Großes Ablagetuch auf Beifahrerseite

Ascher, Türverkleidung, Türzuziehgriff

Sicherheitsüberziehhaube, Beifahrerhaube (nur LT)

Klappbare Sonnenblenden auf Fahrer- und Beifahrerseite

Durchgang zum Lade-/Fahrerhaus

(nicht bei Pritschenwagen und Fahrgestell mit Fahrerhaus)

Funktionsausstattung

Rechteckscheibenwischer mit Kälteflüssigkeit

Richtungsblinker mit automatischer Rückstellung

Seitliche Richtungsblinker

(LT 40/45/50/55 mit Radstand 2950 mm)

Wärmelinienanlage

Scheibenwaschanlage

Zweistufige Schaltung der Scheibenwischer

Instrumenteneinsatz mit:

Tachometer, Kilometerzähler, Fahrtsschreiber

(LT 40/45/50/55), Kraftstoffverbrauchsanzeige

Temperaturanzeige für Kälteflüssigkeit mit zusätzlicher Wärmelampe

Systemische Ölwanneanzeige, Schnell-Vorglühanlage (Dieselmotor), Blinkanlage, Fernlicht

Schalter für Wärmelinienanlage, Lichtschalter

Hebel für Scheibenwaschanlage, Blinker- und Abblendlicht

Kontrolliertes Heiz- und Belüftungssystem mit Statfigur-Gebläse

Einstellbare Heiz- und Belüftungsausblömer in der Armaturentafel

Dehnstößdämpfer für Windschutzscheibe und Seitenscheiben

Zwangsentlüftung in beiden Fahrerhäusern

Innenleuchte mit Türkontaktschalter links

Unterbodenschutz

Fahrerhauskonservierung im unteren Karosseriebereich

Modellbezogene Ausstattungsdetails

Kastenwagen LT 28/31/35/40/45

Radstandangebot LT 28/31/35: 2500 mm und für LT 28/31/40/45: 2950 mm

Zweisitziges Fahrerhaus mit Durchgang zum Laderaum

Seitliche Schiebetür auf Beifahrerseite

Laderaumlicht mit Lichtschalter/kontaktschalter

Trittstufe im Ladeenden für Einstieg

Ladeboden aus Stahl

Sitzanhänger innen mit Verstärkungsprofilen

Große, weite Heckklappe mit Öffnungswinkel 90° und 180°

Ohne Fenster in Heckklappe/Läden

Hochraum-Kastenwagen

LT 28/31/35/40/45

Radstandangebot LT 28/31/35: 2500 mm und für LT 28/31/40/45: 2950 mm

Wie Kastenwagen, jedoch zusätzlich ein großer Stauraum über Fahrerhaus

Hohe Heckklappe über Radstand 2950 mm

Kombi/Hochraum-Kombi

Radstandangebot 2500 mm und 2950 mm

Zweisitziges Fahrerhaus mit Durchgang zum Lade-/Fahrerhaus

Vier große Fenster im Lade-/Fahrerhaus

Seitliche Schiebetür auf Beifahrerseite

Trittstufe im Ladeenden für Einstieg

Ladeboden aus Stahl

Befestigungspunkte für nachträglichen Einbau von Sitzbänken und dazugehörigen Sicherheitsgurten

Innenleuchte im Lade-/Fahrerhaus

Dach- und Seitenverkleidung für Lade-/Fahrerhaus

Hochraum-Kombi ohne Dachverkleidung

Zusätzlicher Stauraum über Fahrerhaus (bei Hochraum-Kombi)

Große, weite Heckklappe mit Öffnungswinkel 90° und 180°

Fenster in Heckklappe/Läden

Pritschenwagen

Radstandangebot 2500 mm, 2950 mm und 3650 mm

Zweisitziges Fahrerhaus

Nach drei Seiten abklappbare Stahlbordwände mit Scharnierverriegelung

Klapptreppen an hinterer Stahlbordwand

Pritschenboden aus Holz mit einzeln austauschbaren Brettern

Ladeboden mit Holzschutzlasur

Abweichungen für Pritschenwagen mit Radstand 3650 mm

Ladebordwände seitlich geteilt mit herausnehmbarer Mittelrinne

Seitenreflektoren vorn und hinten

Tiefdelepritsche

Radstandangebot 2500 mm

Zweisitziges Fahrerhaus

Nach drei Seiten abklappbare Stahlbordwände mit Sicherheitsverriegelung

Klapptreppen an hinterer Stahlbordwand

Pritschenboden mit kleiner Radkäster und einzeln austauschbaren Brettern

Ladeboden mit Holzschutzlasur

Doppelkabine

Radstandangebot 2950 mm und 3650 mm

Zweisitziges Fahrerhaus mit Durchgang zum zweiten Kabinenteil

Separate Klapptür für zweiten Kabinenteil mit Sicherheitsverriegelung

Türzuziehgriff

Trittstufe für hinteren Einstieg

4-sitzige Bank im Kabinenteil

Sicherheitsgurte für jeden Sitzplatz (LT 28)

Befestigungspunkte für nachträglichen Einbau von Sicherheitsgurten

Tür- und Seitenwände verkleidet

Fußboden mit Gummimatte ausgelegt

Wahlweise ohne Sitzbank, ohne Sicherheitsgurte, ohne Stauraum unter der Sitzbank und ohne Gummimatte

Nach drei Seiten abklappbare Stahlbordwände mit Sicherheitsverriegelung

Napobank, Innentür und hinterer Stahlbordwand

Pritschenboden mit einzeln austauschbaren Holz Brettern

Ladeboden mit Holzschutzlasur

Tiefleider mit Doppelkabine

Radstandangebot LT 28/31: 2950 mm

Ausstattung wie Doppelkabine

Fahrgestell mit Doppelkabine

Radstandangebot 2950 mm und 3650 mm

Wie Doppelkabine, jedoch ohne Pritschenauflage

Fahrgestell mit Fahrerhaus und Fahrgestell mit Windlauf

Radstandangebot 2500 mm, 2950 mm und 3650 mm

Zweisitziges Fahrerhaus

Kraftomnibusse:

Hannover und Wolfsburg

Grundmodell LT 31 Kastenwagen mit Radstand 2500 mm für Bus „Hannover“

Grundmodell LT 31 Hochraum-Kastenwagen mit Radstand 2950 mm für Bus „Wolfsburg“

Die folgenden Sonderausstattungen für die Kraftomnibusse müssen auf jeden Fall mitbestellt werden:

Extras außen

Windschutzscheibe in Verbundglas

Vier große Scheiben für Fahrerhaus

Fenster in Heckklappe/Läden

Extras im Fahrerhaus

Kopflützen für Fahrer und Beifahrer (LT)

Automatische Sicherheitsgurte

Extras Funktionsausstattung

5-Gang-Schaltgetriebe

Lederungekoppeltpaket

Lenkbohle

Fahrtsschreiber nach EG-Vorschrift

Drehstromgenerator 65 A max. oder 90 A max.

12 Volt/900 A (AG) Ahi-Batterie (nur bei Benzinmotor)

Stand- und Zusatzheizung

Automatisches Trittbrett unter Schiebetür

Zusätzliche Blinkleuchten auf dem Dach (bei Einsatz als Schulbus)

Funkelblinker, Wärmelampe, Wärmehaube und Verbleibkaste

Zwei Rückfahrleuchten

Extras im Fahrerhaus

Verschiedene Sitzeinrichtungen für 12 Personen

Sitzbänke ohne oder mit Armlehnen

Stoff- oder Kunstleder- und Stoffzüge

1 Haagriff je Sitzplatz, 3 Haltesangen, Ascher

Dach- und Seitenverkleidung

Scheibensturzbojen

Reiseverpackung außerhalb des Fahrerhauses

Sonderausstattungen gegen Mehrpreis

Diese Ausstattungen ermöglichen es Ihnen, Ihr Fahrzeug ab der Serienumfang hinaus noch Ihren individuellen Wünschen und speziellen Transportbedingungen auszustatten.

Für alle Modelle:

Schwelenkupplung
Vordachglas-Windschutzscheibe
Halogen-Nebelelektroverleer
Nebelelektroschaltung
Scheibenwischer-Pumpenanlage
Ausfallfenster in den Fahrerhaustüren
Stahlgitterfenster mit M 15-Profilm
Gleitschutz an Vorderachse (nur LT 28/31/35)
Abschleppkupplung vorn im Stoßfänger (Serie bei LT 40/45/50/55)
Stoßsaurer Vorder- und Hinterachse (nur LT 35)
Stoßsaurer an der Hinterachse (nur LT 40 - LT 55)
Verstärkte Stabilisatoren (nur LT 40 - LT 55)
Verstärkte Federn für Vorderachse (nur LT 28/31/35)
Verstärkte Federn für Hinterachse (nur LT 29/31)
Innen- Bremskraftverstärker (Serie bei LT 40/45 mit

Radstand 3850 mm und LT 50/55)
Untergrabsill (Serie bei LT 40/45/50/55)
Nebenantrieb vom Motor oder Getriebe
12 Volt/300 A (63 Ah)-Batterie (nur Benz motor)
12 Volt/295 A (53 Ah)-Batterie (nur Benzinmotor)
Verteilung Zentralschlüssel
Drehmomentbegrenzer 65 A max. oder 60 A max.
Fuhrersitz mit Höhenverstellung (Serie bei LT 40/45/50/55)
Beheizbarer Fahrersitz
Fahrersitz mit Schwingsitz mit Höhenverstellung
Verstellbarer Beifahrer-Finzelstuh
Automatwischwischer
Automatik-Sicherheitsgurt für beide Aufbautypen
Aufsteckbare Kopfstützen für zwei Sitzplätze im Fahrerhaus
Stoffsitzebezüge in der Karosserie
Auberdurchsichtige Innenspiegel
Lunkepunkt (Serie bei Kombi)
Ablagekasten an Fahrer- und Beifahrerort
Gebläse- Armaturentafel- und abschleppbarer
Ablagefachdeckel
Ablageschule auf Motorhaube

Luftschlüsselzähler und Zeituhr
Fahrtcomputer nach EG-Vorschrift
(Serie bei LT 40/45/50/55)
Kontrollleuchte für ungeschaltete Handbremse
und Bremsleuchte (optional)
Schwächenintervallschaltung und
Wäscher-Wisch-Automatik
12 Volt-Stromdose in Armaturentafel
Betriebsstundenzähler
Drehmomentbegrenzer
Stoß- und Zusatzheizung
Elektrischer Bel- und Entlüfter auf dem Heck
Reizblende (nur LT 28/31)
Komplette Haubenpflege
Anhängervorrichtungen

Nur für Kastenwagen/ Hochraum-Kastenwagen

Zweite Schiebetür
Geschlossene Seitenwand ohne Achseleber
Seitenschrauben in Schiebetür und gegenüber-
liegender Seitenwand

Motoren- und Getriebeangebot/Gewichte/Abmessungen/Achsübersetzungen/

	Modell	Motor- angebot	Getriebe- angebot	Leergewicht I mit Fahrer kg	Zul. Achslasten vorn/hinten kg	Nutzlast kg	Zul. Gesamt- gewicht kg	Außenabmessungen		
								Länge mm	Breite mm	Höhe mm
Kastenwagen Radstand 2500 mm	LT 28	66 kW	4-Gang	1690	1500/1880	1105	2600	4855	2040	2100
	LT 28	66 kW	5-Gang	1695	1500/1880	1105	2600	4855	2040	2100
	LT 28 D	75 kW	5-Gang	1750	1500/1880	1050	2600	4855	2040	2160
	LT 28 TD	75 kW	5-Gang	1735	1500/1880	1035	2600	4855	2040	2160
	LT 31	66 kW	4-Gang	1745	1500/1900	1485	3200	4855	2040	2160
	LT 31	66 kW	5-Gang	1745	1500/1900	1485	3200	4855	2040	2160
	LT 31 D	55 kW	5-Gang	1800	1500/1860	1400	3200	4855	2040	2160
	LT 31 TD	75 kW	5-Gang	1815	1500/1860	1385	3200	4855	2040	2160
	LT 35	66 kW	4-Gang	1785	1500/2000	1735	3200	4855	2040	2160
	LT 35	66 kW	5-Gang	1765	1500/2000	1715	3200	4855	2040	2160
	LT 35 D	55 kW	5-Gang	1820	1500/2000	1680	3200	4855	2040	2160
	LT 35 TD	75 kW	5-Gang	1835	1500/2000	1665	3200	4855	2040	2160
Kastenwagen Radstand 2950 mm	LT 28	66 kW	4-Gang	1775	1500/1880	1075	2600	5305	2040	2160
	LT 28	66 kW	5-Gang	1775	1500/1880	1075	2600	5305	2040	2160
	LT 28 D	55 kW	5-Gang	1830	1500/1880	970	2600	5305	2040	2160
	LT 28 TD	75 kW	5-Gang	1840	1500/1880	955	2600	5305	2040	2160
	LT 31	66 kW	4-Gang	1825	1500/1860	1375	3200	5305	2040	2160
	LT 31	66 kW	5-Gang	1825	1500/1860	1375	3200	5305	2040	2160
	LT 31 D	55 kW	5-Gang	1880	1500/1860	1290	3200	5305	2040	2160
	LT 31 TD	75 kW	5-Gang	1895	1500/1860	1275	3200	5305	2040	2160
	LT 35	66 kW	4-Gang	1840	1500/2000	1685	3200	5305	2040	2160
	LT 35	66 kW	5-Gang	1845	1500/2000	1685	3200	5305	2040	2160
	LT 35 D	55 kW	5-Gang	1900	1500/2000	1600	3200	5305	2040	2160
	LT 35 TD	75 kW	5-Gang	1915	1500/2000	1585	3200	5305	2040	2160
LT 40	66 kW	5-Gang	2025	1500/2800	1975	4000	5305	2050	2250	
LT 40 D	55 kW	5-Gang	2080	1500/2800	1920	4000	5305	2050	2250	
LT 40 TD	75 kW	5-Gang	2095	1500/2800	1905	4000	5305	2050	2250	
LT 45	66 kW	5-Gang	2075	1500/3100	2375	4800	5305	2050	2250	
LT 45 D	55 kW	5-Gang	2080	1500/3100	2370	4800	5305	2050	2250	
LT 45 TD	75 kW	5-Gang	2095	1500/3100	2355	4800	5305	2050	2250	
Hochraum- Kastenwagen Radstand 2500 mm	LT 28	66 kW	4-Gang	1745	1500/1880	1055	2800	4855	2040	2570
	LT 28	66 kW	5-Gang	1745	1500/1880	1055	2800	4855	2040	2570
	LT 28 D	55 kW	5-Gang	1800	1500/1880	950	2800	4855	2040	2570
	LT 28 TD	75 kW	5-Gang	1815	1500/1880	935	2800	4855	2040	2570
	LT 31	66 kW	4-Gang	1795	1500/1860	1405	3200	4855	2040	2570
	LT 31	66 kW	5-Gang	1795	1500/1860	1405	3200	4855	2040	2570
	LT 31 D	55 kW	5-Gang	1850	1500/1860	1320	3200	4855	2040	2570
	LT 31 TD	75 kW	5-Gang	1865	1500/1860	1305	3200	4855	2040	2570
	LT 35	66 kW	4-Gang	1815	1500/2000	1885	3200	4855	2040	2570
	LT 35	66 kW	5-Gang	1815	1500/2000	1885	3200	4855	2040	2570
	LT 35 D	55 kW	5-Gang	1870	1500/2000	1800	3200	4855	2040	2570
	LT 35 TD	75 kW	5-Gang	1885	1500/2000	1785	3200	4855	2040	2570
Hochraum- Kastenwagen Radstand 2950 mm	LT 28	66 kW	4-Gang	1825	1500/1880	975	2800	5305	2050	2570
	LT 28	66 kW	5-Gang	1825	1500/1880	975	2800	5305	2050	2570
	LT 28 D	55 kW	5-Gang	1880	1500/1880	870	2800	5305	2050	2570
	LT 28 TD	75 kW	5-Gang	1895	1500/1880	855	2800	5305	2050	2570
	LT 31	66 kW	4-Gang	1815	1500/1860	1375	3200	5305	2050	2570
	LT 31	66 kW	5-Gang	1815	1500/1860	1375	3200	5305	2050	2570
	LT 31 D	55 kW	5-Gang	1870	1500/1860	1290	3200	5305	2050	2570
	LT 31 TD	75 kW	5-Gang	1885	1500/1860	1275	3200	5305	2050	2570
	LT 35	66 kW	4-Gang	1865	1500/2000	1885	3200	5305	2050	2570
	LT 35	66 kW	5-Gang	1865	1500/2000	1885	3200	5305	2050	2570
	LT 35 D	55 kW	5-Gang	1920	1500/2000	1800	3200	5305	2050	2570
	LT 35 TD	75 kW	5-Gang	1935	1500/2000	1785	3200	5305	2050	2570
LT 40	66 kW	5-Gang	2075	1500/2800	1975	4000	5305	2050	2570	
LT 40 D	55 kW	5-Gang	2130	1500/2800	1920	4000	5305	2050	2570	
LT 40 TD	75 kW	5-Gang	2145	1500/2800	1905	4000	5305	2050	2570	
LT 45	66 kW	5-Gang	2075	1500/3100	2375	4800	5305	2050	2570	
LT 45 D	55 kW	5-Gang	2130	1500/3100	2320	4800	5305	2050	2570	
LT 45 TD	75 kW	5-Gang	2145	1500/3100	2305	4800	5305	2050	2570	

Spurenhöhe vorn/hinten:
LT 28/31 1750/1730 mm
LT 35/40/45 1750/1620 mm

Wendekreis: 9,8 m (benziner), 10 m (Diesel)
Radstand 2500 mm, ca. 13,0
Radstand 2950 mm, ca. 13,0

Zul. Achslänge (ab 1.8.2001 gültig)
LT 28/31/35 2000/1850 mm
LT 40/45 2000/1850 mm

<p>Sitzschrauben hinten links und rechts Fenster in-lockige Türen Hohe Heckflügeltür (bei Hochraum-Kombi mit Radstand 2950 mm Serie) Heckflügeltüren mit 270° Öffnungswinkel Dach- und Seitenverkleidung für Laderaum (bei Hochraum-Kombi ohne Dachverkleidung) Gummimatte für Laderaum (nicht bei Radstand 2950 mm) Kompaktboden aus vier-schichtig verbleimter Hartholzlaminare Verschönbende Schutz-Trennwände hinter Fahrer- und Beifahrersitz (nicht bei Krutlorn-Bus) PVC-Streifenvorhang (Serie bei LT 40/45)</p> <p>Nur für Kombi/Hochraum-Kombi Wahlweise zwei- oder dreisitzige Bänke mit Becken-gurten im Fahrgastraum Aufstapbare Konferenzsitze für 6000 Sitzplätze Schiebefenster in Schiebetür und gegenüber gegenüber Seitenwand</p>	<p>Gummimatte für Lade-/Fahrgastraum Hohe Heckflügeltür für Hochraum-Kombi Federungskonfortpaket</p> <p>L-Ausstattung (nur Kombi) Über den Umfang informieren Sie sich bitte bei Ihrem VAG Partner für Volkswagen Nutzfahrzeuge</p> <p>Nur für Pritschenwagen/Doppelkabine/ Fahrgestell mit Fahrerhaus/ Fahrgestell mit Windlauf und Fahrgestell mit Doppelkabine Stabilisator an Hinterachse (nur Pritschenwagen und Fahrgestelle LT 40/45) Vorderachse mit 1000 kg Tragfähigkeit (nur Pritsche LT 40) Reichhaltige Innenausstattung Spannkette für Ladeborwände (nur Pritschenwagen LT 35/40/45/50/55 mit Radstand 2950 mm und 3600 mm) Verdeckgestell und Kunststoffplane Ebenverstellbares Verdeckgestell und Kunststoffplane (nur für Ladebrücke 4600 mm)</p>	<p>Halteschrauben Bordwand hinten (nicht Tiefladepritsche) 22 mm Kompact-Lacaboden anstelle des serienmäßigen Ladebodens (nicht bei Ladebrücke 4600 mm) 3-Längsrippen im Dach (nicht für Doppelkabine)</p> <p>Nur für Doppelkabine Hintersitzbank (2 Plätze) mit Stauraum 4 Beekengurte (Serie bei LT 28) Stoffsitzbezüge anstelle Kunststoff Stand- und Zusatzheizung Mantelraken, Haltestange und Ablagefach</p> <p>Sonderausstattungen für die Kraftomnibusse siehe Ausstattungsdetails</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bergsteigefähigkeiten

Laderaum/Ladefläche			Laderaum/ Ladefläche m ² /m ²	Hinterachsübersetzungen								Bergsteigefähigkeiten in % ¹⁾
Länge mm	Breite mm	Höhe mm		39 : 8	40 : 9	41 : 7	41 : 10	43 : 9	53 : 13	53 : 14		
2970	1815	1460	7,87/5,39	4,38	4,44	-	4,10	-	-	-	-	40/37/34
2970	1815	1460	7,87/5,39	-	4,44	-	4,10	-	-	-	3,70	46/42/39
2970	1815	1460	7,87/5,39	4,38	4,44	-	4,10	-	-	-	-	42/38/35
2970	1815	1460	7,87/5,39	-	-	-	-	-	4,08	-	3,78	49/46
2970	1815	1460	7,87/5,39	4,38	4,44	-	4,10	-	-	-	-	34/31/29
2970	1815	1460	7,87/5,39	4,38	4,44	-	4,10	-	-	-	3,78	39/36/33
2970	1815	1460	7,87/5,39	-	4,44	-	4,10	-	-	-	-	36/33/30
2970	1815	1460	7,87/5,39	4,38	4,44	-	4,10	-	4,08	-	3,70	42/39
2970	1815	1460	7,87/5,39	4,38	4,44	-	4,10	-	-	-	-	39/36/33
2970	1815	1460	7,87/5,39	4,38	4,44	-	4,10	-	-	-	-	40/36/33
2970	1815	1460	7,87/5,39	-	4,44	-	4,10	-	-	-	-	32/29/28
2970	1815	1460	7,87/5,39	-	-	-	-	-	4,08	-	3,70	37/34
3410	1815	1460	9,04/6,19	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	40/37/34
3410	1815	1460	9,04/6,19	-	4,44	-	4,10	-	-	-	3,70	46/42/39
3410	1815	1460	9,04/6,19	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	42/38/35
3410	1815	1460	9,04/6,19	-	-	-	-	-	4,08	-	3,70	49/46
3410	1815	1460	9,04/6,19	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	34/31/29
3410	1815	1460	9,04/6,19	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	3,70	39/36/33
3410	1815	1460	9,04/6,19	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	36/33/30
3410	1815	1460	9,04/6,19	-	4,44	-	4,10	-	4,08	-	3,70	42/39
3410	1815	1460	9,04/6,19	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	31/28/26
3410	1815	1460	9,04/6,19	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	3,70	36/33/30
3410	1815	1460	9,04/6,19	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	32/29/28
3410	1815	1460	9,04/6,19	-	4,44	-	-	-	4,08	-	3,70	37/34
3410	1815	1460	9,04/6,19	4,88	4,44	-	-	-	3,38	-	-	34/31
3410	1815	1460	9,04/6,19	4,88	4,44	5,88	-	-	3,38	-	-	26/24/21
3410	1815	1460	9,04/6,19	4,88	4,44	-	-	-	3,38	-	-	40/37/34
3410	1815	1460	9,04/6,19	4,88	4,44	-	-	-	3,38	-	-	29/32
3410	1815	1460	9,04/6,19	4,88	4,44	5,88	-	-	3,38	-	-	24/20/17
3410	1815	1460	9,04/6,19	4,88	4,44	-	-	-	3,38	-	-	16/13/11
2970	1815	1870	10,08/5,39	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	40/37/34
2970	1815	1870	10,08/5,39	-	4,44	-	4,10	-	-	-	3,70	46/42/39
2970	1815	1870	10,08/5,39	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	42/38/35
2970	1815	1870	10,08/5,39	-	-	-	-	-	4,08	-	3,78	49/46
2970	1815	1870	10,08/5,39	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	34/31/29
2970	1815	1870	10,08/5,39	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	3,70	39/36/33
2970	1815	1870	10,08/5,39	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	36/33/30
2970	1815	1870	10,08/5,39	-	4,44	-	4,10	-	4,08	-	3,70	42/39
2970	1815	1870	10,08/5,39	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	39/36/33
2970	1815	1870	10,08/5,39	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	40/36/33
2970	1815	1870	10,08/5,39	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	32/29/28
2970	1815	1870	10,08/5,39	-	4,44	-	-	-	4,08	-	3,70	37/34
3410	1815	1870	11,57/6,19	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	40/37/34
3410	1815	1870	11,57/6,19	-	4,44	-	4,10	-	-	-	3,78	46/42/39
3410	1815	1870	11,57/6,19	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	42/38/35
3410	1815	1870	11,57/6,19	-	-	-	-	-	4,08	-	3,78	49/46
3410	1815	1870	11,57/6,19	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	34/31/29
3410	1815	1870	11,57/6,19	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	3,70	39/36/33
3410	1815	1870	11,57/6,19	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	36/33/30
3410	1815	1870	11,57/6,19	-	4,44	-	-	-	4,08	-	3,78	42/39
3410	1815	1870	11,57/6,19	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	31/28/26
3410	1815	1870	11,57/6,19	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	36/32/30
3410	1815	1870	11,57/6,19	4,88	4,44	-	-	-	3,38	-	-	32/29/28
3410	1815	1870	11,57/6,19	-	4,44	-	-	-	4,08	-	3,70	37/34
3410	1815	1870	11,57/6,19	4,88	4,44	-	-	-	3,38	-	-	34/31
3410	1815	1870	11,57/6,19	4,88	4,44	3,08	-	-	3,38	-	-	26/24/21
3410	1815	1870	11,57/6,19	4,88	4,44	-	-	-	3,38	-	-	40/37/34
3410	1815	1870	11,57/6,19	4,88	4,44	-	-	-	3,38	-	-	29/32
3410	1815	1870	11,57/6,19	4,88	4,44	3,08	-	-	3,38	-	-	24/20/17
3410	1815	1870	11,57/6,19	4,88	4,44	-	-	-	3,38	-	-	16/13/11

¹⁾ Durch Extrasteuerungen kann sich das Leertgewicht des Fahrzeuges erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast entsprechend verringert wird.
Leertgewicht ohne Fahrer

²⁾ Gezeichnete Bergsteigefähigkeit bei voller Nutzlast auf guten Straßen

	Modell	Motor- angebot	Getriebe- angebot	Leergewicht mit Fahrer kg	Zul. Achslasten vorn/hinten kg	Nutzlast kg	Zul. Gesamt- gewicht kg	Außenabmessungen		
								Länge mm	Breite mm	Höhe mm
Kombi Radstand 2500 mm	LT 28	66 kW	4-Gang	1725*	1600/1880	1075	2800	4655	2040	2100
	LT 28	66 kW	5-Gang	1725*	1600/1880	1075	2800	4655	2040	2100
	LT 28 D	66 kW	5-Gang	1760*	1600/1880	1020	2800	4655	2040	2180
	LT 28 TD	75 kW	5-Gang	1765*	1600/1880	1005	2800	4855	2040	2180
Kombi Radstand 2950 mm	L 28	66 kW	4-Gang	1805*	1600/1880	985	2800	5305	2040	2180
	LT 28	66 kW	5-Gang	1835*	1600/1880	985	2800	5305	2040	2180
	LT 28 D	66 kW	5-Gang	1890*	1600/1880	920	2800	5305	2040	2180
	LT 28 TD	75 kW	5-Gang	1875*	1600/1880	925	2800	5305	2040	2180
Hochraum-Kombi Radstand 2500 mm	L 28	66 kW	4-Gang	1725*	1600/1880	1075	2800	4655	2040	2570
	LT 28	66 kW	5-Gang	1775*	1600/1880	1025	2800	4655	2040	2570
	LT 28 D	66 kW	5-Gang	1810*	1600/1880	970	2800	4655	2040	2570
	LT 28 TD	75 kW	5-Gang	1845*	1600/1880	955	2800	4655	2040	2570
Hochraum-Kombi Radstand 2950 mm	LT 28	66 kW	4-Gang	1860*	1600/1880	945	2800	5305	2040	2670
	LT 28	66 kW	5-Gang	1855*	1600/1880	945	2800	5305	2040	2670
	LT 28 D	66 kW	5-Gang	1910*	1600/1880	880	2800	5305	2040	2670
	LT 28 TD	75 kW	5-Gang	1925*	1600/1880	875	2800	5305	2040	2670
Bus Hannover Radstand 2500 mm	L 31	66 kW	5-Gang	jeweils Ausstattung	1600/1880	Platz für maximal 15 Personen	3100	4855	2040	2180
	LT 31 D	66 kW	5-Gang		1600/1880		3100	4855	2040	2180
	LT 31 TD	75 kW	5-Gang		1600/1880		3100	4855	2040	2180
Bus Wolfsburg Radstand 2950 mm	LT 31	66 kW	5-Gang	jeweils Ausstattung	1600/1880	Platz für maximal 15 Personen	3360	5305	2040	2670
	LT 31 D	66 kW	5-Gang		1600/1880		3360	5305	2040	2670
	LT 31 TD	75 kW	5-Gang		1600/1880		3360	5305	2040	2670

	Modell	Motor- angebot	Getriebe- angebot	Leergewicht mit Fahrer kg	Zul. Achslasten vorn/hinten kg	Nutzlast kg	Zul. Gesamt- gewicht kg	Außenabmessungen		
								Länge mm	Breite mm	Höhe mm
Pritschenwagen Radstand 2500 mm	LT 28	66 kW	4-Gang	1690	1500/1880	1110	2800	4675	2140	2100
	LT 28	66 kW	5-Gang	1690	1500/1880	1110	2800	4675	2140	2100
	LT 28 D	66 kW	5-Gang	1740	1500/1880	1050	2800	4875	2140	2100
	L 28 TD	75 kW	5-Gang	1720*	1600/1880	1040	2800	4875	2140	2100
	LT 31	66 kW	4-Gang	1720	1600/1940	1490	3200	4675	2140	2100
	LT 31	66 kW	5-Gang	1720	1600/1940	1490	3200	4675	2140	2100
	LT 31 D	66 kW	5-Gang	1770	1600/1940	1440	3200	4875	2140	2100
	LT 31 TD	75 kW	5-Gang	1770	1600/1940	1440	3200	4875	2140	2100
	LT 35 ²⁾	66 kW	4-Gang	1810	1600/1940	1390	3200	4875	2140	2100
	LT 35 ²⁾	66 kW	5-Gang	1795	1600/2300	1705	3500	4875	2140	2110
	LT 35 ²⁾	66 kW	5-Gang	1795	1600/2300	1705	3500	4875	2140	2110
	LT 35 D ²⁾	66 kW	5-Gang	1860	1600/2300	1600	3500	4875	2140	2110
	LT 35 D ²⁾	66 kW	5-Gang	1875	1600/2240	1585	3500	4875	2140	2110
	LT 35 D ²⁾	75 kW	5-Gang	1890	1600/2240	1570	3500	4875	2140	2110
	Pritschenwagen Radstand 2950 mm	LT 28	66 kW	4-Gang	1745	1600/1880	1085	2800	5030	2140
LT 28		66 kW	5-Gang	1745	1600/1880	1085	2800	5030	2140	2100
LT 28 D		66 kW	5-Gang	1800	1600/1880	1000	2800	5030	2140	2100
LT 28 TD		75 kW	5-Gang	1815	1600/1880	985	2800	5030	2140	2100
LT 31		66 kW	4-Gang	1775	1600/1940	1425	3200	5030	2140	2100
L 31		66 kW	5-Gang	1775	1600/1940	1425	3200	5030	2140	2100
LT 31 D		66 kW	5-Gang	1830	1600/1940	1370	3200	5030	2140	2100
LT 31 TD		75 kW	5-Gang	1845	1600/1940	1355	3200	5030	2140	2100
LT 35 ²⁾		66 kW	4-Gang	1820	1600/2300	1550	3500	5030	2140	2110
LT 35 ²⁾		66 kW	5-Gang	1820	1600/2300	1550	3500	5030	2140	2110
LT 35 D ²⁾		66 kW	5-Gang	1900	1600/2300	1470	3500	5030	2140	2110
LT 35 D ²⁾		66 kW	5-Gang	1900	1600/2300	1470	3500	5030	2140	2110
LT 35 TD ²⁾		75 kW	5-Gang	1965	1600/2240	1405	3500	5030	2140	2110
LT 40		66 kW	5-Gang	1895	1600/2800	2000	4000	5030	2140	2110
LT 40 D		66 kW	5-Gang	2050	1600/2800	1800	4000	5030	2140	2110
LT 40 TD		75 kW	5-Gang	2065	1600/2800	1805	4000	5030	2140	2110
LT 45		66 kW	5-Gang	1905	1600/3100	2605	4000	5030	2140	2110
LT 45 D		66 kW	5-Gang	2050	1600/3100	2550	4000	5030	2140	2110
LT 45 TD		75 kW	5-Gang	2065	1600/3100	2535	4000	5030	2140	2110
LT 50		66 kW	5-Gang	2100	1600/3500	2000	5000	5030	2140	2115
LT 50 D	66 kW	5-Gang	2155	1600/3500	1945	5000	5030	2140	2115	
LT 50 TD	75 kW	5-Gang	2170	1600/3500	1930	5000	5030	2140	2115	
Pritschenwagen Radstand 3650 mm	LT 40	66 kW	5-Gang	2400	1600/3800	1900	4000	5545	2370	2115
	LT 40 D	66 kW	5-Gang	2400	1600/3800	1845	4000	5545	2370	2115
	LT 40 TD	75 kW	5-Gang	2470	1600/3800	1830	4000	5545	2370	2115
	LT 45	66 kW	5-Gang	2400	1600/4100	2700	4800	5545	2370	2115
	LT 45 D	66 kW	5-Gang	2485	1600/4100	2145	4800	5545	2370	2115
	LT 45 TD	75 kW	5-Gang	2470	1600/4100	2130	4800	5545	2370	2115
	LT 50	66 kW	5-Gang	2400	1600/4600	2500	5000	5545	2370	2115
	LT 50 D	66 kW	5-Gang	2435	1600/4600	2515	5000	5545	2370	2115
	LT 50 TD	75 kW	5-Gang	2470	1600/4600	2500	5000	5545	2370	2115
	LT 55 D	66 kW	5-Gang	2455	1600/5100	3145	5800	5545	2370	2140
	LT 55 TD	75 kW	5-Gang	2470	1600/5100	3130	5800	5545	2370	2140
	Tiefadepritsche Radstand 2500 mm	LT 28	66 kW	4-Gang	1680	1500/1880	1120	2800	4875	2140
LT 28		66 kW	5-Gang	1680	1500/1880	1120	2800	4875	2140	2100
LT 28 D		66 kW	5-Gang	1730	1600/1880	1065	2800	4875	2140	2100
LT 28 TD		75 kW	5-Gang	1750	1600/1880	1040	2800	4875	2140	2100
LT 31		66 kW	4-Gang	1710	1600/1940	1490	3200	4875	2140	2100
LT 31		66 kW	5-Gang	1710	1600/1940	1490	3200	4875	2140	2100
LT 31 D		66 kW	5-Gang	1760	1600/1940	1440	3200	4875	2140	2100
LT 31 TD		75 kW	5-Gang	1760	1600/1940	1440	3200	4875	2140	2100
LT 35 D ²⁾		66 kW	5-Gang	1805	1600/2300	1695	3500	4875	2140	2100
LT 35 D ²⁾		66 kW	5-Gang	1820	1600/2300	1680	3500	4875	2140	2100

²⁾ Zwillingsschaltung

³⁾ Liezelschaltung

¹⁾ Durch Extrausstattungen kann sich das Leergewicht des Fahrzeuges erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast entsprechend verringert wird.
* Leergewicht ohne Fahrer

²⁾ Geeignete Bergabwärtsfahrgeschwindigkeit vor jeder Nutzlast zu geben.

Laderaum/Ladefläche			Laderaum/ Ladefläche m ² /m ²	Hinterschübersetzungen							Bergtafelge- fähigkeiten in % ¹⁾	
Länge mm	Breite mm	Höhe mm		39 : 8	40 : 9	41 : 7	41 : 10	43 : 8	53 : 13	53 : 14		
2970	1815	1460	7,87/5,39	-	4,44	-	-	-	-	-	-	36
2970	1815	1460	7,87/5,39	-	-	-	4,10	-	-	-	3,79	41/38
2970	1815	1460	7,87/5,39	-	-	-	4,10	-	-	-	-	34
2970	1815	1460	7,87/5,39	-	-	-	-	-	-	-	3,79	46
3410	1815	1460	9,04/6,19	-	4,44	-	-	-	-	-	-	30
3410	1815	1460	9,04/6,19	-	-	-	4,10	-	-	-	3,79	41/38
3410	1815	1460	9,04/6,19	-	-	-	4,10	-	-	-	-	34
3410	1815	1460	9,04/6,19	-	-	-	-	-	-	-	3,79	46
2970	1815	1870	10,08/5,39	-	4,44	-	-	-	-	-	-	30
2970	1815	1870	10,08/5,39	-	-	-	4,10	-	-	-	3,79	41/38
2970	1815	1870	10,08/5,39	-	-	-	4,10	-	-	-	-	34
2970	1815	1870	10,08/5,39	-	-	-	-	-	-	-	3,79	46
3410	1815	1870	11,57/5,19	-	4,44	-	-	-	-	-	-	30
3410	1815	1870	11,57/5,19	-	-	-	4,10	-	-	-	3,79	41/38
3410	1815	1870	11,57/5,19	-	-	-	4,10	-	-	-	-	34
3410	1815	1870	11,57/5,19	-	-	-	-	-	-	-	3,79	46
2970	1815	1460	-	-	4,44	-	4,10	-	-	-	3,79	39/36/33
2970	1815	1460	-	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	30/33/30
2970	1815	1460	-	-	-	-	-	-	-	4,08	3,79	42/39
3410	1815	1870	-	-	4,44	-	-	-	-	-	3,79	38/38/33
3410	1815	1870	-	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	36/33/30
3410	1815	1870	-	-	-	-	-	-	-	4,08	3,79	42/39

Laderaum/Ladefläche			Laderaum ohne/mit Plane m ²	Lade- fläche m ²	Hinterschübersetzungen							Bergtafelge- fähigkeiten in % ¹⁾
Länge mm	Breite mm	Höhe mm			39 : 8	40 : 9	41 : 7	41 : 10	43 : 8	45 : 7	53 : 13	
2590	2015	400	2,47/0,8	6,0	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	40/37/34
2590	2015	400	2,47/0,8	6,0	-	4,44	-	4,10	-	-	-	46/42/39
2890	2015	400	2,47/0,8	6,0	4,88	4,44	-	4,10	-	-	3,79	42/38/35
2290	2015	400	2,47/0,8	6,0	-	-	-	-	-	4,08	3,79	40/46
2090	2015	400	2,47/0,8	6,0	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	33/30/28
2090	2015	400	2,47/0,8	6,0	-	4,44	-	4,10	-	-	-	30/34/32
2890	2015	400	2,47/0,8	6,0	4,88	4,44	-	4,10	-	-	3,79	35/32/29
2990	2015	400	2,47/0,8	6,0	-	-	-	-	-	-	-	35/32/29
2990	2015	400	2,47/0,8	6,0	-	-	-	-	-	4,08	3,79	41/38
2990	2015	400	2,47/0,8	6,0	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	32/29/27
2990	2015	400	2,47/0,8	6,0	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	40/36/33
2990	2015	400	2,47/0,8	6,0	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	33/30/28
2990	2015	400	2,47/0,8	6,0	4,88	4,44	-	-	5,38	-	-	32/29/26
2990	2015	400	2,47/0,8	6,0	-	-	-	-	-	4,08	3,79	36/34
3750	2015	400	3,07/3,6	7,6	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	40/37/34
3750	2015	400	3,07/3,6	7,6	-	4,44	-	4,10	-	-	3,79	46/42/39
3750	2015	400	3,07/3,6	7,6	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	42/38/35
3750	2015	400	3,07/3,6	7,6	-	-	-	-	-	4,08	3,79	49/46
3750	2015	400	3,07/3,6	7,6	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	33/30/28
3750	2015	400	3,07/3,6	7,6	-	4,44	-	4,10	-	-	3,79	38/34/32
3750	2015	400	3,07/3,6	7,6	4,88	4,44	-	4,10	-	-	4,08	35/32/29
3750	2015	400	3,07/3,6	7,6	4,88	4,44	-	4,10	-	-	3,79	41/38
3750	2015	400	3,07/3,6	7,6	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	32/28/27
3750	2015	400	3,07/3,6	7,6	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	40/36/33
3750	2015	400	3,07/3,6	7,6	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	35/30/26
3750	2015	400	3,07/3,6	7,6	-	-	-	-	-	-	-	32/29/26
3750	2015	400	3,07/3,6	7,6	-	-	-	-	-	4,08	3,79	36/34
3750	2015	400	3,07/3,6	7,6	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	35/32/29
3750	2015	400	3,07/3,6	7,6	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	32/28/27
3750	2015	400	3,07/3,6	7,6	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	40/36/33
3750	2015	400	3,07/3,6	7,6	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	35/30/26
3750	2015	400	3,07/3,6	7,6	-	-	-	-	-	-	-	32/29/26
3750	2015	400	3,07/3,6	7,6	-	-	-	-	-	-	-	36/34
3750	2015	400	3,07/3,6	7,6	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	32/29/26
3750	2015	400	3,07/3,6	7,6	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	36/34
4600	2200	400	4,05/18,21	10,12	4,88	-	-	5,38	-	-	-	35/35
4600	2200	400	4,05/18,21	10,12	4,88	-	-	5,38	-	-	-	27/33/30
4600	2200	400	4,05/18,21	10,12	4,88	4,44	-	5,38	-	-	-	38/35/32
4600	2200	400	4,05/18,21	10,12	4,88	-	-	5,38	-	-	-	29/32
4600	2200	400	4,05/18,21	10,12	4,88	-	-	5,38	-	-	-	20/28/26
4600	2200	400	4,05/18,21	10,12	4,88	4,44	-	5,38	-	-	-	33/30/26
4600	2200	400	4,05/18,21	10,12	4,88	-	-	5,38	-	-	-	27/30
4600	2200	400	4,05/18,21	10,12	4,88	-	-	5,38	-	-	-	26/24
4600	2200	400	4,05/18,21	10,12	4,88	4,44	-	5,38	-	-	-	30/27/25
4600	2200	400	4,05/18,21	10,12	4,88	-	-	5,38	-	-	-	25
4600	2200	400	4,05/18,21	10,12	4,88	4,44	-	5,38	-	-	-	27/24/20
2990	2015	400	2,47/0,8	6,0	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	40/37/34
2990	2015	400	2,47/0,8	6,0	-	4,44	-	4,10	-	-	3,79	46/42/39
2890	2015	400	2,47/0,8	6,0	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	42/38/35
2090	2015	400	2,47/0,8	6,0	-	-	-	-	-	4,08	3,79	49/46
2990	2015	400	2,47/0,8	6,0	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	33/30/28
2990	2015	400	2,47/0,8	6,0	-	4,44	-	4,10	-	-	3,79	38/34/32
2990	2015	400	2,47/0,8	6,0	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	35/32/29
2990	2015	400	2,47/0,8	6,0	-	-	-	-	-	4,08	3,79	41/38
2990	2015	400	2,47/0,8	6,0	4,88	4,44	-	5,38	-	-	-	32/29/26
2990	2015	400	2,47/0,8	6,0	-	-	-	-	-	4,08	3,79	36/34

Zu den angegebenen Gebietsangaben:
 - L 28/31 2300/750 kg
 L 10/45/50/55 2500/750 kg

Spurweite vor/nach hinten:
 L 28/31 1700/1700 mm
 L 35/40/45/50/55 1700/1600 mm

Wendekreis durch den Innenradstand:
 ca. 12,0
 ca. 13,0
 ca. 15,0

Modell	Modell	Motor- angebot	Getriebe- angebot	Leergewicht ¹⁾ mit Fahrer kg	Zul. Achslasten vorn/hinten kg	Nutzlast kg	Zul. Gesamt- gewicht kg	Außenabmessungen		
								Länge mm	Breite mm	Höhe mm
Doppelkabine Radstand 2850 mm	LT 28	60 kW	4-Gang	1885	1500/1880	815	2800	5330	2140	2140
	LT 28	65 kW	5-Gang	1885	1500/1880	915	2800	5330	2140	2140
	LT 28 D	55 kW	5-Gang	1940	1500/1880	860	2800	5330	2140	2140
	LT 28 TD	75 kW	5-Gang	1955	1500/1880	870	2800	5330	2140	2140
	LT 31	60 kW	4-Gang	1915	1500/1940	1285	3200	5330	2140	2140
	LT 31	60 kW	5-Gang	1915	1500/1940	1285	3200	5330	2140	2140
	LT 31 D	55 kW	5-Gang	1970	1500/1940	1270	3200	5330	2140	2140
	LT 31 TD	75 kW	5-Gang	1985	1500/1940	1215	3200	5330	2140	2140
	LT 35 ²⁾	65 kW	4-Gang	1970	1500/2350	1030	3500	5330	2140	2055
	LT 35 ³⁾	65 kW	5-Gang	1970	1500/2350	1030	3500	5330	2140	2055
	LT 35 D ⁴⁾	55 kW	5-Gang	2075	1500/2350	1475	3500	5330	2140	2055
	LT 35 TD ⁴⁾	55 kW	5-Gang	1990	1500/2340	1510	3500	5330	2140	2140
	LT 35 TD ⁵⁾	75 kW	5-Gang	2005	1500/2240	1495	3500	5330	2140	2140
	LT 40	65 kW	5-Gang	2080	1900/2600	1920	4000	5550	2140	2100
	LT 40 D	55 kW	5-Gang	2132	1900/2600	1885	4000	5330	2140	2100
	LT 40 TD	75 kW	5-Gang	2150	1900/2600	1850	4000	5330	2140	2100
	LT 45	60 kW	5-Gang	2190	1900/3500	2420	4600	5330	2140	2100
	T 45 D	55 kW	5-Gang	2235	1900/3500	2385	4600	5330	2140	2100
	T 45 TD	75 kW	5-Gang	2250	1900/3500	2350	4600	5330	2140	2100
	LT 50	65 kW	5-Gang	2180	1900/3500	2920	5000	5330	2140	2100
LT 50 D	55 kW	5-Gang	2255	1900/3500	2795	5000	5330	2140	2100	
LT 50 TD	75 kW	5-Gang	2250	1900/3500	2750	5000	5330	2140	2100	
Doppelkabine Radstand 3850 mm	T 40	65 kW	5-Gang	2900	1900/2900	1700	4000	6560	2140	2115
	T 40 L	55 kW	5-Gang	2350	1900/2800	1615	4000	6560	2140	2115
	LT 40 TD	75 kW	5-Gang	2370	1900/2800	1650	4000	6560	2140	2115
	LT 45	60 kW	5-Gang	2900	1900/3500	2500	4500	6560	2140	2115
	T 45 D	55 kW	5-Gang	2955	1900/3500	2245	4500	6560	2140	2115
	T 45 TD	75 kW	5-Gang	2970	1900/3500	2230	4500	6560	2140	2115
	LT 50	65 kW	5-Gang	2900	1900/3500	2700	5000	6560	2140	2115
	LT 50 D	55 kW	5-Gang	2955	1900/3500	2645	5000	6560	2140	2115
	LT 50 TD	75 kW	5-Gang	2970	1900/3500	2630	5000	6560	2140	2115
	T 55 D	55 kW	5-Gang	2955	1950/3700	3245	5500	6560	2140	2140
T 55 TD	75 kW	5-Gang	2970	1950/3700	3230	5500	6560	2140	2140	
Tiellader mit Doppelkabine Radstand 2950 mm	LT 28	65 kW	4-Gang	1875	1500/1680	925	2800	5330	2140	2105
	LT 28	65 kW	5-Gang	1875	1500/1680	925	2800	5330	2140	2105
	LT 28 D	55 kW	5-Gang	1930	1500/1680	870	2800	5330	2140	2105
	LT 28 TD	75 kW	5-Gang	1945	1500/1680	855	2800	5330	2140	2105
	LT 31	65 kW	4-Gang	1905	1500/1940	1285	3200	5330	2140	2105
	LT 31	65 kW	5-Gang	1905	1500/1940	1285	3200	5330	2140	2105
	LT 31 D	55 kW	5-Gang	1960	1500/1940	1240	3200	5330	2140	2105
	LT 31 TD	75 kW	5-Gang	1975	1500/1940	1225	3200	5330	2140	2105
	LT 35 D ⁶⁾	55 kW	5-Gang	1910	1500/2240	1520	3500	5330	2140	2105
	LT 35 TD ⁶⁾	75 kW	5-Gang	1925	1500/2240	1505	3500	5330	2140	2105

²⁾ Zweifelsbereiung
³⁾ Einzelbereiung

¹⁾ Durch Extrastatuten (ca. 1) sich das Leergewicht des Fahrzeuges erhöht, wodurch die mögliche Nutzlast entsprechend verringert wird

⁴⁾ Gemächte Bergsteigfähigkeit bei voller Nutzlast (siehe Seite 3)

	Modell	Motor- angebot	Getriebe- angebot	Leergewicht ¹⁾ mit Fahrer kg	Zul. Achslasten vorn/hinten kg	Trag- fähigkeit kg	Zul. Gesamt- gewicht kg	Außenabmessungen		
								Länge mm	Breite mm	Höhe mm
Fahrgestell mit Fahrerhaus Radstand 2500 mm	LT 28	66 kW	4-Gang	1480	1500/1680	1340	2800	4790	2070	2110
	LT 28	66 kW	5-Gang	1480	1500/1680	1340	2800	4790	2070	2110
	LT 28 D	66 kW	5-Gang	1515	1500/1680	1285	2800	4795	2070	2110
	LT 28 TD	75 kW	5-Gang	1530	1500/1680	1270	2800	4795	2070	2110
	LT 31	66 kW	4-Gang	1510	1500/1840	1690	3200	4795	2070	2110
	LT 31	66 kW	5-Gang	1510	1500/1840	1690	3200	4795	2070	2110
	LT 31 D	66 kW	5-Gang	1560	1500/1840	1635	3200	4795	2070	2110
	LT 31 TD	75 kW	5-Gang	1560	1500/1840	1620	3200	4795	2070	2110
	LT 35 ^D	66 kW	4-Gang	1665	1500/2300	1935	3500	4795	2070	2115
	LT 35 ^D	66 kW	5-Gang	1665	1500/2300	1935	3500	4795	2070	2115
	LT 35 D ^D	66 kW	5-Gang	1665	1500/2300	1935	3500	4795	2070	2115
	LT 35 D ^D	66 kW	5-Gang	1620	1500/2240	1930	3500	4795	2070	2115
	LT 35 D ^D	66 kW	5-Gang	1663	1500/2240	1915	3500	4795	2070	2110
	LT 35 TD ^D	75 kW	5-Gang	1600	1500/2240	1900	3500	4795	2070	2110
Fahrgestell mit Fahrerhaus Radstand 2950 mm	LT 28	66 kW	4-Gang	1495	1500/1680	1305	2800	5245	2040	2110
	LT 28	66 kW	5-Gang	1495	1500/1680	1305	2800	5245	2040	2110
	LT 28 D	66 kW	5-Gang	1500	1500/1680	1250	2800	5245	2040	2110
	LT 28 TD	75 kW	5-Gang	1505	1500/1680	1235	2800	5245	2040	2110
	LT 31	66 kW	4-Gang	1545	1500/1840	1655	3200	5245	2040	2110
	LT 31	66 kW	5-Gang	1545	1500/1840	1655	3200	5245	2040	2110
	LT 31 D	66 kW	5-Gang	1600	1500/1840	1600	3200	5245	2040	2110
	LT 31 TD	75 kW	5-Gang	1615	1500/1840	1585	3200	5245	2040	2110
	LT 35 ^D	66 kW	4-Gang	1800	1500/2300	1900	3500	5245	2040	2115
	LT 35 ^D	66 kW	5-Gang	1800	1500/2300	1900	3500	5245	2040	2115
	LT 35 D ^D	66 kW	5-Gang	1800	1500/2300	1915	3500	5245	2040	2115
	LT 35 D ^D	66 kW	5-Gang	1820	1500/2240	1880	3500	5245	2040	2110
	LT 35 TD ^D	75 kW	5-Gang	1835	1500/2240	1865	3500	5245	2040	2110
	LT 40	66 kW	5-Gang	1745	1800/2800	2255	4000	5245	2050	2120
	LT 40 D	66 kW	5-Gang	1800	1800/2800	2200	4000	5245	2050	2120
	LT 40 TD	75 kW	5-Gang	1815	1800/2800	2185	4000	5245	2050	2120
	LT 45	66 kW	5-Gang	1745	1800/3100	2865	4800	5245	2050	2120
	LT 45 D	66 kW	5-Gang	1800	1800/3100	2800	4800	5245	2050	2120
	LT 45 TD	75 kW	5-Gang	1815	1800/3100	2785	4800	5245	2050	2120
	LT 50	66 kW	5-Gang	1850	1800/3500	3150	5000	5245	2050	2120
LT 50 D	66 kW	5-Gang	1905	1800/3500	3095	5000	5245	2050	2120	
LT 50 TD	75 kW	5-Gang	1920	1800/3500	3080	5000	5245	2050	2120	
LT 55 D	66 kW	5-Gang	1905	1950/3700	3695	5600	5245	2050	2145	
LT 55 TD	75 kW	5-Gang	1920	1950/3700	3680	5600	5245	2050	2145	
Fahrgestell mit Fahrerhaus Radstand 3650 mm	LT 40	66 kW	5-Gang	1940	1800/2800	2300	4300	6240	2050	2115
	LT 40 D	66 kW	5-Gang	1995	1800/2800	2245	4300	6240	2050	2115
	LT 40 TD	75 kW	5-Gang	2010	1800/2800	2230	4300	6240	2050	2115
	LT 45	66 kW	5-Gang	1940	1800/3100	2860	4900	6240	2050	2115
	LT 45 D	66 kW	5-Gang	1995	1800/3100	2805	4900	6240	2050	2115
	LT 45 TD	75 kW	5-Gang	2010	1800/3100	2790	4900	6240	2050	2115
	LT 50	66 kW	5-Gang	1940	1800/3500	3080	5000	6240	2050	2115
	LT 50 D	66 kW	5-Gang	1995	1800/3500	3025	5000	6240	2050	2115
	LT 50 TD	75 kW	5-Gang	2010	1800/3500	3010	5000	6240	2050	2115
	LT 55 D	66 kW	5-Gang	1995	1950/3700	3695	5600	6240	2050	2140
	LT 55 TD	75 kW	5-Gang	2010	1950/3700	3680	5600	6240	2050	2140
	Fahrgestell mit Doppeltkabine Radstand 2950 mm	LT 28	66 kW	4-Gang	1670	1500/1680	1130	2800	5245	2040
LT 28		66 kW	5-Gang	1670	1500/1680	1130	2800	5245	2040	2140
LT 28 D		66 kW	5-Gang	1725	1500/1680	1075	2800	5245	2040	2140
LT 28 TD		75 kW	5-Gang	1740	1500/1680	1060	2800	5245	2040	2140
LT 31		66 kW	4-Gang	1700	1500/1840	1500	3200	5245	2040	2140
LT 31		66 kW	5-Gang	1700	1500/1840	1500	3200	5245	2040	2140
LT 31 D		66 kW	5-Gang	1755	1500/1840	1445	3200	5245	2040	2140
LT 31 TD		75 kW	5-Gang	1770	1500/1840	1430	3200	5245	2040	2140
LT 35 ^D		66 kW	4-Gang	1755	1500/2350	1745	3500	5245	2050	2085
LT 35 ^D		66 kW	5-Gang	1755	1500/2350	1745	3500	5245	2050	2085
LT 35 D ^D		66 kW	5-Gang	1810	1500/2350	1690	3500	5245	2050	2085
LT 35 D ^D		66 kW	5-Gang	1775	1500/2210	1725	3500	5245	2040	2140
LT 35 TD ^D		75 kW	5-Gang	1790	1500/2210	1710	3500	5245	2040	2140
LT 40		66 kW	5-Gang	1685	1800/2800	2135	4000	5245	2050	2100
LT 40 D		66 kW	5-Gang	1720	1800/2800	2080	4000	5245	2050	2100
LT 40 TD		75 kW	5-Gang	1735	1800/2800	2065	4000	5245	2050	2100
LT 45		66 kW	5-Gang	1655	1800/3500	2635	4600	5245	2050	2115
LT 45 D		66 kW	5-Gang	1720	1800/3500	2580	4600	5245	2050	2115
LT 45 TD		75 kW	5-Gang	1735	1800/3500	2565	4600	5245	2050	2115
LT 50		66 kW	5-Gang	1685	1800/3500	3035	5000	5245	2050	2115
LT 50 D	66 kW	5-Gang	1720	1800/3500	2980	5000	5245	2050	2115	
LT 50 TD	75 kW	5-Gang	1735	1800/3500	2965	5000	5245	2050	2115	

	Modell	Motor- angebot	Getriebe- angebot	Leergewicht ¹⁾ mit Fahrer kg	Zul. Achslasten vorn/hinten kg	Trag- fähigkeit kg	Zul. Gesamt- gewicht kg	Außenabmessungen			
								Länge mm	Breite mm	Höhe mm	
Fahrgestell mit Fahrerhaus Radstand 2500 mm	LT 28	66 kW	4-Gang	1460	1500/1800	1340	2300	4795	2040	2110	
	L 28	66 kW	5-Gang	1460	1500/1800	1340	2300	4790	2040	2110	
	LT 28 D	66 kW	5-Gang	1510	1500/1800	1265	2300	4795	2040	2110	
	LT 28 TD	76 kW	5-Gang	1530	1500/1800	1270	2300	4795	2040	2110	
	LT 31	66 kW	4-Gang	1570	1500/1940	1600	3200	4795	2040	2110	
	LT 31	66 kW	5-Gang	1570	1500/1940	1600	3200	4795	2040	2110	
	LT 31 D	66 kW	5-Gang	1550	1500/1940	1635	3200	4795	2040	2110	
	LT 31 TD	76 kW	5-Gang	1530	1500/1940	1620	3200	4795	2040	2110	
	LT 35 ¹⁾	66 kW	4-Gang	1585	1500/2300	1935	3500	4795	2050	2115	
	LT 35 ¹⁾	66 kW	5-Gang	1565	1500/2300	1935	3500	4795	2050	2115	
	LT 35 D ¹⁾	66 kW	5-Gang	1620	1500/2300	1880	3500	4795	2050	2115	
	LT 35 TD ¹⁾	76 kW	5-Gang	1560	1500/2240	1915	3500	4795	2040	2110	
		LT 35 TD ¹⁾	76 kW	5-Gang	1600	1500/2240	1900	3500	4795	2040	2110
Fahrgestell mit Fahrerhaus Radstand 2950 mm	LT 26	66 kW	4-Gang	1495	1500/1680	1300	2300	5245	2040	2110	
	L 26	66 kW	5-Gang	1495	1500/1680	1305	2300	5245	2040	2110	
	LT 28 D	66 kW	5-Gang	1550	1500/1800	1260	2300	5245	2040	2110	
	LT 28 TD	76 kW	5-Gang	1530	1500/1800	1235	2300	5245	2040	2110	
	LT 31	66 kW	4-Gang	1545	1500/1940	1655	3200	5245	2040	2110	
	LT 31	66 kW	5-Gang	1545	1500/1940	1655	3200	5245	2040	2110	
	LT 31 D	66 kW	5-Gang	1500	1500/1940	1600	3200	5245	2040	2110	
	LT 31 TD	76 kW	5-Gang	1575	1500/1940	1585	3200	5245	2040	2110	
	LT 35 ¹⁾	66 kW	4-Gang	1600	1500/2300	1900	3500	5245	2050	2115	
	LT 35 ¹⁾	66 kW	5-Gang	1600	1500/2300	1900	3500	5245	2050	2115	
	LT 35 D ¹⁾	66 kW	5-Gang	1620	1500/2300	1845	3500	5245	2050	2115	
	LT 35 TD ¹⁾	76 kW	5-Gang	1635	1500/2240	1865	3500	5245	2040	2110	
	LT 40	66 kW	5-Gang	1745	1900/2800	2255	4000	5245	2050	2120	
	LT 40 D	66 kW	5-Gang	1700	1900/2800	2200	4000	5245	2050	2120	
	LT 40 TD	76 kW	5-Gang	1815	1900/2800	2185	4000	5245	2050	2120	
	L 45	66 kW	5-Gang	1745	1900/3100	2655	4600	5245	2050	2120	
	LT 45 D	66 kW	5-Gang	1800	1900/3100	2600	4600	5245	2050	2120	
	LT 45 TD	76 kW	5-Gang	1815	1900/3100	2585	4600	5245	2050	2120	
	L 50	66 kW	5-Gang	1815	1900/3500	2785	4800	5245	2050	2120	
	LT 50 D	66 kW	5-Gang	1850	1900/3500	3150	5000	5245	2050	2120	
	LT 50 TD	76 kW	5-Gang	1905	1900/3500	3095	5000	5245	2050	2120	
	LT 55 D	66 kW	5-Gang	1920	1900/3700	3080	5000	5245	2050	2120	
	LT 55 TD	76 kW	5-Gang	1920	1900/3700	3080	5000	5245	2050	2120	
	LT 55 TD	76 kW	5-Gang	1920	1900/3700	3080	5000	5245	2050	2120	
Fahrgestell mit Fahrerhaus Radstand 3650 mm	LT 40	66 kW	5-Gang	1940	1900/2800	2660	4000	6240	2050	2120	
	LT 40 D	66 kW	5-Gang	1995	1900/2800	2605	4000	6240	2050	2120	
	LT 40 TD	76 kW	5-Gang	2010	1900/2800	2590	4000	6240	2050	2120	
	LT 45	66 kW	5-Gang	1940	1900/3100	2660	4600	6240	2050	2120	
	L 45 D	66 kW	5-Gang	1995	1900/3100	2605	4600	6240	2050	2120	
	LT 45 TD	76 kW	5-Gang	2010	1900/3100	2590	4600	6240	2050	2120	
	LT 50	66 kW	5-Gang	1940	1900/3500	3060	5000	6240	2050	2120	
	LT 50 D	66 kW	5-Gang	1995	1900/3500	3005	5000	6240	2050	2120	
	LT 50 TD	76 kW	5-Gang	2010	1900/3500	2990	5000	6240	2050	2120	
	LT 55 D	66 kW	5-Gang	1995	1900/3700	3005	5000	6240	2050	2120	
	LT 55 TD	76 kW	5-Gang	2010	1900/3700	3005	5000	6240	2050	2120	
		LT 55 TD	76 kW	5-Gang	2010	1900/3700	3005	5000	6240	2050	2120
	Fahrgestell mit Doppelkabine Radstand 2950 mm	LT 28	66 kW	4-Gang	1670	1500/1680	1130	2300	5245	2040	2140
L 28		66 kW	5-Gang	1670	1500/1680	1130	2300	5245	2040	2140	
LT 28 D		66 kW	5-Gang	1720	1500/1680	1075	2300	5245	2040	2140	
LT 28 TD		76 kW	5-Gang	1710	1500/1680	1060	2300	5245	2040	2140	
LT 31		66 kW	4-Gang	1700	1500/1940	1500	3200	5245	2040	2140	
LT 31		66 kW	5-Gang	1700	1500/1940	1500	3200	5245	2040	2140	
LT 31 D		66 kW	5-Gang	1755	1500/1940	1475	3200	5245	2040	2140	
L 31 TD		76 kW	5-Gang	1770	1500/1940	1430	3200	5245	2040	2140	
LT 35 ¹⁾		66 kW	4-Gang	1755	1500/2300	1745	3500	5245	2050	2145	
LT 35 ¹⁾		66 kW	5-Gang	1735	1500/2300	1745	3500	5245	2050	2145	
LT 35 D ¹⁾		66 kW	5-Gang	1810	1500/2300	1690	3500	5245	2050	2145	
LT 35 TD ¹⁾		76 kW	5-Gang	1775	1500/2240	1775	3500	5245	2040	2140	
LT 40		66 kW	5-Gang	1865	1900/2800	2135	4000	5245	2050	2150	
LT 40 D		66 kW	5-Gang	1820	1900/2800	2080	4000	5245	2050	2150	
LT 40 TD		76 kW	5-Gang	1935	1900/2800	2065	4000	5245	2050	2150	
L 45		66 kW	5-Gang	1965	1900/3100	2635	4600	5245	2050	2150	
L 45 D		66 kW	5-Gang	2020	1900/3100	2580	4600	5245	2050	2150	
LT 45 TD		76 kW	5-Gang	2035	1900/3100	2565	4600	5245	2050	2150	
LT 50		66 kW	5-Gang	1965	1900/3500	3035	5000	5245	2050	2150	
LT 50 D		66 kW	5-Gang	2020	1900/3500	2980	5000	5245	2050	2150	
LT 50 TD		76 kW	5-Gang	2035	1900/3500	2965	5000	5245	2050	2150	

	Modell	Motor- angebot	Getriebe- angebot	Leergewicht ¹⁾ mit Fahrer kg	Zul. Achslasten vorn/hinten kg	Trag- fähigkeit kg	Zul. Gesamt- gewicht kg	Außenabmessungen		
								Länge mm	Breite mm	Höhe mm
Fahrgestell mit Doppelkabine Radstand 3650 mm	L 40	66 kW	5-Gang	2050	1900/2800	1930	4000	6180	2050	2115
	L 40 D	55 kW	5-Gang	2105	1900/2800	1895	4000	6180	2050	2115
	LT 40 TD	75 kW	5-Gang	2120	1900/2800	1880	4000	6180	2050	2115
	LT 45	66 kW	5-Gang	2090	1900/3500	2550	4000	6180	2050	2115
	T 45 D	65 kW	5-Gang	2105	1900/3500	2435	4600	6180	2050	2115
	L 45 HD	75 kW	5-Gang	2120	1900/3500	2430	4600	6180	2050	2115
	LT 50	60 kW	5-Gang	2090	1900/3500	2950	5000	6180	2050	2115
	LT 50 D	55 kW	5-Gang	2105	1900/3500	2895	5000	6180	2050	2115
	LT 50 HD	75 kW	5-Gang	2120	1900/3500	2980	5000	6180	2050	2115
	L 55 D	55 kW	5-Gang	2105	1950/3700	3435	5500	6130	2050	2140
	L 55 TD	75 kW	5-Gang	2120	1950/3700	3480	5500	6130	2050	2140

innenabmessungen, Ladeflächen, Laderäume, Höchstgeschwindigkeiten, Beanspruchbarkeiten und Kraftstoffverbräuche der hier behandelten Modelle sind abhängig von dem nachträglichen Sonderaufbau.

¹⁾ Zwillingsschulung
²⁾ Einzelanbaueinrichtung

³⁾ Durch Sonderausstattungen kann sich das Leergewicht des Fahrzeuges erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast entsprechend verringert wird.

Zulässige Anhängelast getriebe- und ungebremst:
LT 26/31/35 2000/1750 kg
LT 40/45/50/55 3300/2900 kg

Spurweite vorn/hinten:
LT 26/31 1750/1720 mm
LT 35/40/45/50/55 1750/1530 mm

Wendekreisdurchmesser, m
Radstand 2500 mm ca. 12,0
Radstand 2950 mm ca. 13,0
Radstand 3650 mm ca. 15,0

Den Einsatztermin für alle Modelle LT 26/31/35 mit Turbo-Dieselmotor erfragen Sie bitte bei Ihrem V.A.G. Partner für Volkswagen Nutzfahrzeuge.

